MODE D'EMPLOI

Y-mme5



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Micro espion amplificateur sons mural porte surveillance émetteur FM

Table des matières

I/ Description du produit 2
II/ Méthodes de fonctionnement 2

I/ Description du produit

Ce produit est un capteur haute sensibilité, un récepteur en métal avec une capacité de détection supérieure. Le branchement d'écouteurs de haute qualité le rend hautement sensible et procure une bonne qualité de son. Avec une batterie au lithium intégrée et une fonction d'émetteur FM unique, il est facile à utiliser et à transporter.

II/ Méthodes de fonctionnement

Branchez les écouteurs dans le port audio, appelé MIC, réglez le volume dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant d'alimentation s'allume. Le produit possède également une fonction de transmission FM. Cette fonction est automatiquement activée lorsque l'antenne est insérée dans la prise FM. La fréquence de transmission est d'environ 100 mégaoctets.

Branchement de la sonde

Bouton on / off

Port de charge

Bouton de réglage du son



Prise FM

Amplificateur

Port des écouteurs

Remarque : le voyant de charge s'allume lors du rechargement de la batterie et le voyant s'éteint automatiquement lorsque la batterie est pleine. Veuillez ne pas continuer à charger le produit pour ne pas le détériorer.
La sonde doit être doucement en contact avec la surface du matériel. Veuillez ne pas faire glisser la sonde pendant le contact pour éviter d'endommager la sonde. Lorsque vous utilisez la sonde, ajustez le bouton de position ABC pour obtenir le meilleur effet, et le bouton de volume pour coordonner l'ajustement. Lorsque vous utilisez la sonde, réglez le bouton de position sur la position D et ne le modifiez pas, tout en ajustant le bouton de volume.

Caractéristiques du produit : le corps du matériel est tout en métal avec des finitions soignées, équipement professionnel haut de gamme. Performances supérieures, qualité sonore claire, forte sensibilité.
Réglage à quatre vitesses pour répondre à différentes conditions. Le composant émetteur sans fil FM intégré peut transmettre sans fil le signal à une longue distance. Équipé de prises d'extension, qui peuvent se connecter à des périphériques externes pour des fonctions supplémentaires.

Spécifications du produit :
- Consommation de courant : 10 mAh utiliser une batterie au lithium rechargeable de 3,7 V.
- Sélection audio à quatre bandes : fichier A (200Hz) fichier B (800Hz) fichier C (1200Hz) tube de sonde de fichier D) ;
- Sensibilité de la sonde : -70db
- Grossissement audio le plus élevé : 20 000 fois
- Pénétrabilité : tuyau de ciment, tube en acier, tube de fer

- Set d'accessoires : un chargeur, une sonde, des écouteurs, un manuel.

Ce produit est utilisé sur les chantiers de construction, dans les réparations automobiles, etc.
Il est interdit de l'utiliser à d'autres fins