

REF. : Y-10621



Table des matières

Manuel	2
Recherche automatique.....	2
Détecteurs magnétiques.....	2
Principales caractéristiques.....	3
Paramètres	3
Application	4

Les M800 utilisent une technologie allemande avancée, principalement pour les types de bugs, les traqueurs GPS, les téléphones de détection, les caméras à sténopé sans fil, les traqueurs GPS de voiture. Logiciel d'infiltration pour téléphone portable, appareil photo à trou d'épingle sans fil.

Manuel

* Commutateur de mode sur le côté gauche de la RF, ouvrir l'interrupteur de puissance, le témoin de puissance est allumé, 1-2 ajustement stable de la sensibilité de la lumière, vous pouvez commencer à travailler.

Si le signal reçu est fort, le bouton de rappel le montre.

* Si le signal est un bip sonore complet, le son deviendra plus rapide avec un signal fort

* La barre lumineuse est pleine et plus lumineuse, le son est plus rapide, cela signifie qu'elle est proche des produits suspects. Et le bouton de rappel à ce moment fait vibrer le détecteur, une fois le signal fort obtenu, puis le bouton de rappel, il est facile de verrouiller la cible

Recherche automatique

* Ajustez la barre lumineuse à la deuxième extinction de lumière, appuyez sur le bouton de recherche automatique

Le mode de commutation de la lumière bleue clignote, entrez dans le statut de recherche automatique, puis vous obtiendrez le rappel de la barre lumineuse, une fois que vous en aurez un, la barre lumineuse allumera une lumière, si elle est reçue 3 fois au total, la troisième lumière sera également allumée, elle aura également une analyse logique du signal, elle donnera l'alarme avec un son et un flash lumineux une fois que la condition sera remplie. Appuyez sur le bouton (Recherche automatique), quittez le mode de recherche automatique.

Détecteurs magnétiques

Le temps de sommeil de nombreux détecteurs est très long, même quelques heures ou dix heures de plus ne font qu'envoyer un signal, les détecteurs sont difficiles à détecter, mais afin de pouvoir les installer facilement, ils sont tous équipés d'un aimant unidirectionnel

* Mode : le mettre sur la bonne MA, régler la sensibilité au maximum. Veuillez utiliser l'antenne magnétique, il y a une lumière sur l'antenne puis le potentiomètre à balance, le sixième de la lumière s'éteint. Parce que la haute sensibilité, le détecteur sera affecté par le géomagnétisme et la rémanence de surface des produits en fer, aura le rappel d'erreur, s'il vous plaît ajuster le bouton pour s'adapter à l'environnement

* L'élément sensible de détection est installé sur la tête de l'antenne avec de la lumière, utilisez l'antenne pour trouver des produits dans tous les coins possibles

Principales caractéristiques

- * Dispositif professionnel de détection des ondes radio, haute sensibilité, détection de la fréquence de large avec précision
- * Avec l'antenne du capteur magnétique du projecteur, facile à utiliser, facile à fouiller dans les voitures, les bureaux, les pièces, partout, même les gens ne pourrons pas le toucher ou le voir. Le détecteur est fiable et précis grâce à l'alarme sonore et lumineuse.
- * Détection de tous les bugs et localisateurs avec les cartes de téléphonie mobile, unicom, télécom (2G, 3G, 4G)
- * Détection d'un paquet de localisation GPS en téléchargement à grande vitesse
- * Détection d'une caméra sans fil 1.2G/2.4G
- * Détection d'une caméra sans fil 5,8GHZ cachée et d'écoutes sans fil
- * Détection d'un localisateur et suivi GPS en état de veille
- * Fonction de mémoire d'analyse logique de recherche automatique de détection sans fil

Paramètres

- * Gamme de fréquences : 1MHz-12GHz
- * Gamme dynamique de détection : >73Db
- * Sensibilité de détection : <0,03 mw(Fréquence principale)

Plage de détection :

Caméra sans fil 2.4GHz : 25m² (caméra standard 10mV)

Caméra sans fil 1,2GHz : 36m² (caméra standard 10mV)

Signal de téléphone portable 2G, 3G, 4G, 5-25m²

- * Sensibilité de la détection magnétique : 50mm-150mm
- * Méthode d'indication : 10 niveaux de LED Indicateur lumineux/variation sonore

* Alimentation : Batterie lithium polymère 3,7V 1500 mA intégrée Courant de fonctionnement : 25-35mA Dernière fois : 20-45H

* Matériau : alliage d'aluminium N.W. 175g

Volume : 125*52.5*21.5mm

Application

1. Si la voiture ou le bureau sont installés, le bug sans fil ou le traceur de localisation
2. Si votre téléphone portable a été écouté ou s'il était anormal (envoyer le signal sans raison en mode veille)
3. Qu'il s'agisse de la radiation de la station de base de la tour sur votre environnement de travail, et des bâtiments résidentiels.
4. Les caméras du drone sont-elles focalisées sur vous depuis la fenêtre
5. Détection du signal d'un réseau sans fil, du signal d'une station de base de téléphone portable, d'un système de surveillance sans fil
6. La détection d'un rayonnement électromagnétique dangereux a été causée par la révélation d'un four à micro-ondes
7. S'il existe un signal sans fil suspect
8. Détection des toilettes, des hôtels, des lieux de divertissement, des vestiaires et des gouvernements.
9. Négociation commerciale, surveillants d'écoles, d'usines, d'installations militaires
10. Onde radio entre la table de mahjong et la coïncidence de l'action
11. Voiture hypothécaire, voiture de tourisme, prêteur sur gages, société de cautionnement, société de petits prêts, société de financement de l'information

* En raison de la haute sensibilité, veuillez éteindre les communications et les appareils numériques, mais il y a un signal de la station de base du téléphone portable, de la station de télévision sur la route de la ville, veuillez conduire la voiture à l'endroit en signal faible, puis commencez à travailler.

* Si le détecteur s'alarme parfois, mais qu'il confirme qu'il n'y a rien de suspect dans la pièce, il y a plusieurs possibilités :

1. Votre propre équipement de communication est automatiquement synchronisé avec le code de la paire de stations de base
2. Le suspect est à côté ou la porte d'à côté
3. Trop près du routeur sans fil