
MODE D'EMPLOI DOCK IPHONE 4 4S MICRO ESPION GSM QUADRI BANDE RAPPEL AUTOMATIQUE

REF. : Y-dime1

Réseau : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz







N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

I - Introduction sur le produit

Ce dispositif micro espion vous permettra d'écouter en toute discrétion, tout ce qui se passe dans une pièce et sans éveiller les soupçons.

Ce dispositif est très simple d'utilisation. Avant tout, il vous faut vous munir d'une carte SIM (même une carte SIM d'un forfait prépayé).

Avant-propos :

Vous devez configurer la carte SIM (Celle qui sera insérée dans le dispositif micro espion). Pour ce faire, suivez les étapes suivantes.

Etape 1 : Insérez votre carte SIM dans un téléphone portable classique. Effacer toute trace de SMS qui pourrait se trouver sur la carte SIM.

Etape 2 : Désactivez le code PIN de la carte SIM. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les paramètres de sécurité de votre téléphone et sélectionner l'option «désactiver le code PIN».

Etape 3 : Si votre carte SIM est neuve et n'a jamais servi dans un téléphone, vous devez activer les données cellulaires. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un SMS, et de passer un appel avec cette carte. Cette action activera les données cellulaires et rendra opérationnelle votre carte SIM neuve.

II- Instruction d'utilisation du micro espion

Insérez la carte SIM préalablement préparée selon les étapes cité ci-dessus. Il n'y a qu'un emplacement possible pour la carte SIM.

Pour avoir accès à cet emplacement, poussez la prise dock apparente de votre dock vers le bas pour que la coque supérieur se détache et que vous puissiez arriver à l'intérieur du dock de synchronisation (Voir photo ci-dessous).



Une fois la carte SIM insérée, une LED rouge va s'allumer pour vous signaler que la carte SIM est correctement insérée et prête à l'emploi. Un dessin blanc est présent sur le circuit imprimé pour vous signalez le sens correct d'insertion de la carte SIM (Puce orientée vers le circuit imprimé).

Refermez ensuite le dock de synchronisation. Lors de votre première utilisation, il vous faut charger celui-ci durant 3 à 4 heures sur un port USB d'ordinateur à l'aide d'un câble Dock - USB (Câble USB pour iPhone 4 4S, non fourni avec le dock). Lors de la recharge par USB, veillez à ce que votre ordinateur ne se mette pas en veille automatiquement, ce qui empêcherait la charge correcte de la batterie intégrée au dock.

Ensuite, votre micro espion sera opérationnel. Il suffit simplement d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le dispositif. Le micro décroche automatiquement et vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour.

Vous pouvez ainsi appeler autant de fois que vous désirez le numéro et écouter discrètement ce qui se passe autour.

Mode rappel automatique sur détection sonore

Votre dock micro espion dispose d'une fonction de rappel automatique sur détection sonore. Dès que le micro détectera un bruit autour du dock, la carte SIM préalablement insérée vous rappellera sur le numéro que vous allez utiliser pour activer la détection sonore.

Pour activer cette fonction, envoyez par **SMS** au numéro de la carte SIM insérée dans le dock de synchronisation : **1111.**

Vous recevez un SMS de ce type : **Sound fonction is opened.** La fonction sera alors activée et dès qu'un bruit sera détecté, le dock micro espion vous rappellera.

Pour ensuite désactiver cette fonction de rappel automatique, envoyez par **SMS : 0000.** Vous recevez un SMS de ce type **: Sound function is closed.** La fonction de rappel automatique sera alors **désactivée.**